



R en W veranda's BV , Lagedijk 32, 5705 BZ Helmond

20

0960-CPR-SKGIKOB.011991.01.NL

EN 1090-1:2009 + A1:2011

Diverse onderdelen tbv. Optima 1.9 identificeerbaar op:

Gootprofiel + strip 80x10 mm + koker profiel + dak profiel met stalen koker 80x50x3 mm

Toleranties op geometrische gegevens: Conform EN 1090-3 volgens onderdeel specificatie

Lasbaarheid: Aluminium conform EN AW 6060

Breuktaaiheid: NPD

Reactie op brand: ISO 13501-1 klasse A1 (Geen brandbijdrage)

Vrijkomen van cadmium: NPD

Radioactieve straling: NPD

Duurzaamheid: Oppervlaktevoorbehandeling volgens EN ISO 8501-3, P2 . Oppervlaktebehandeling EN 12206-1
Poedercoating

Constructieve kenmerken:

Draagvermogen: Constructieontwerp conform Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies (EN 1999). NDP's voor Nederland gelden.

Vervorming in bruikbaarheid grenstoestand: NDP = national determined parameter

Vermoeingssterkte: NPD

Brandweerstand: NPD

Fabrikage

volgens onderdeelspecificatie type 2.1, en EN 1090-3 conform EXC 1

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: R en W veranda's BV,

JLMM van Rijt

Te Helmond op 26-11-2020